

OD-8500. LUMINARIAS CON PROTECCIÓN AÑADIDA

OD-8551 Luminaria estanca de poliéster con fibra de vidrio IP65

- **Cuerpo de luminaria:**
 - Fabricado en poliéster con fibra de vidrio.
 - La conexión eléctrica se realiza accediendo a la clema de tres polos sin necesidad de herramientas.
 - Montaje adosado a techo.
- **Sistema óptico:**
 - Reflector interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco.
 - Difusor conformado en una sola pieza de **metacrilato** OD-8551 o de **policarbonato** transparente OD-8552.
 - Fuente de luz: Lámpara fluorescente lineal de 1 o 2 TL, 18 W, 36 W o 58 W.

LUMINARIA

Modelo	W	A	B	C	D	Peso	Referencia	
OD-8551 estanca de metacrilato							Inductivo	Electrónico
OD-8551 1 TL 18	18	666	100	100	440	1,9	8551119	8551101801001
OD-8551 1 TL 36	36	1.276	100	100	444	2,7	8551139	8551103601001
OD-8551 1 TL 58	58	1.576	100	100	427	3,7	8551159	8551105801001
OD-8551 2 TL 18	18	666	170	100	440	3,2	8551219	8551201801001
OD-8551 2 TL 36	36	1.276	170	100	444	5,1	8551239	8551203601001
OD-8551 2 TL 58	58	1.576	170	100	427	7,6	8551259	8551205801001

Modelo	W	A	B	C	D	Peso	Referencia	
OD-8552 estanca de policarbonato							Inductivo	Electrónico
OD-8552 1 TL 18	18	666	100	100	440	1,9	8552119	8552101801001
OD-8552 1 TL 36	36	1.276	100	100	444	2,7	8552139	8552103601001
OD-8552 1 TL 58	58	1.576	100	100	427	3,7	8552159	8552105801001
OD-8552 2 TL 18	18	666	170	100	440	3,2	8552219	8552201801001
OD-8552 2 TL 36	36	1.276	100	100	444	2,7	8552139	8552103601001
OD-8552 2 TL 58	58	1.576	100	100	427	3,7	8552159	8552105801001
OD-8552 2 TL 18	18	666	170	100	440	3,2	8552219	8552201801001
OD-8552 2 TL 36	36	1.276	100	100	444	5,1	8552239	8552203601001
OD-8552 2 TL 58	58	1.576	100	100	427	7,6	8552259	8552205801001



Dimensiones e Instalación

