

DESCRIPCIÓN:

Imprimación de fondo y regulador de la absorción.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Regularización del color y absorción del soporte sobre weber.therm base en sistemas Placotherm.

VENTAJAS:

- Listo al uso
- Fácil aplicación
- Gama de 60 colores

**DATOS TÉCNICOS:**

- **Presentación:** Bidón de plástico de 20 kg
Palets de 480 kg (24 bidones)
- **Rendimiento:** 0,2 kg/m².
- **Permeabilidad al vapor de agua:** 70 g/m²/día
- **Adherencia sobre hormigón** > 1 MPa

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

- **Tiempo de secado:** De 1 a 24 horas*

* Estos tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas

COMPOSICIÓN:

- Aglutinantes orgánicos y pigmentos resistentes a los alcalis.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Dependiendo del color elegido y la absorción del soporte, puede ser necesario aplicar dos capas.
- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30°C.
- No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia, con fuerte calor, con riesgo de heladas o insolación directa.
- Se recomienda utilizar el color de weber CS parecido al del revestimiento.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- La capa de regularización de weber.therm base debe haber secado y endurecido.

MODO DE EMPLEO:

- El producto se suministra listo al uso, sólo es necesario remover el contenido del envase para homogeneizar la imprimación y aplicar con brocha o rodillo.

CONSERVACION

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MANIPULACIÓN:

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.